

PULVERAUFLADELÖSCHER

Typ P 6/12 H-2 & P 6 HS-2



MADE IN GERMANY

PULVERAUFLADELÖSCHER

Typ P 6/12 H-2 & P 6 HS-2

Anwendung

Die **HEIMLICH** Pulveraufladelösch器 P 6/12 H-2 und P 6 HS-2 sind geeignet für die Brandklassen ABC und können ebenfalls für elektrische Brände bis 1000V, unter Berücksichtigung von einem Mindestabstand von einem Meter, eingesetzt werden. Die Feuerlösch器 sind nach aktueller Norm DIN EN 3-7 anerkannt. Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist die CE Kennzeichnung.

Einsatzbereiche: Handel, Handwerk, Industrie, KFZ/LKW und Privathaushalte.

Beschreibung

Die **HEIMLICH** Pulveraufladelösch器 sind Feuerlösch器 mit einer vernickelten Schlagknopfarmatur aus Messing, ausgestattet mit einem serienmäßigen Sicherheitsventil und innenliegender CO₂-Patrone.

Die Feuerlösch器 verfügen über einen Pistolenschlauch mit drehbarer Pistole und einem Tragegriff aus Metall. Die lange Funktionszeit und eine jederzeit abstellbare, drehbare Löschpistole gewährleisten auch ungeübten Anwendern eine dosierte und gezielte Löschmittelausbringung. Der Stahlbehälter ist mit dem Kunststoffpulver „RAL 3000 glänzend“ beschichtet. Der Feuerlösch器 ist besonders servicefreundlich und durch einen informativen Siebdruck gekennzeichnet.

Alle Feuerlösch器 sind standardmäßig mit Wand- und Schlauchhaltern ausgerüstet.

Handhabung



1. Sicherung ziehen
2. Kräftig auf den roten Knopf schlagen
3. Löschpistole drücken und löschen

Instandhaltung


Feuerlösch器 müssen regelmäßig von legitimierten Sachkundigen nach DIN 14 406, Teil 4, instand gehalten werden und gemäß Betriebssicherheitsverordnung durch eine befähigte Person nach TRBS 1203 geprüft werden.

Nach dem Löscheinsatz müssen Feuerlösch器, auch bei nur teilweiser Entleerung, unverzüglich wiederbefüllt werden, um die Betriebsbereitschaft wiederherzustellen.

Geeignet bis 1.000 Volt bei 1 m Mindestabstand.

Ihr Fachhändler:

Technische Daten



CE
0036
QM-System
zertifiziert nach
ISO 9001

Typ: HEIMLICH P 6 H-2
Anerkennung nach EN3: SP 57/06
Brandklasse: ABC
Inhalt: 6 kg ABC Pulver (KB41/17)
Treibmittel: 130 g CO₂
Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C
Löschleistung: 34A 183B C
Löschscheinheit: 10 LE
Funktionsdauer: ca. 19 Sekunden
Höhe/Breite/DRM: ca. 505(506)/310/160 mm
Gewicht: ca. 11,5 kg
Wurfweite: ca. 6-7 Meter

Typ: HEIMLICH P 6 HS-2
Anerkennung nach EN3: SP 153/07
Brandklasse: ABC
Inhalt: 6 kg ABC Pulver (KB41/17)
Treibmittel: 130 g CO₂
Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C
Löschleistung: 43A 233B C
Löschscheinheit: 12 LE
Funktionsdauer: ca. 27 Sekunden
Höhe/Breite/DRM: ca. 505(506)/310/160 mm
Gewicht: ca. 11,5 kg
Wurfweite: ca. 6-7 Meter

Typ: HEIMLICH P 12 H-2
Anerkennung nach EN3: SP 31/06
Brandklasse: ABC
Inhalt: 12 kg ABC Pulver (KB41/17)
Treibmittel: 220 g CO₂
Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C
Löschleistung: 55A 233B C
Löschscheinheit: 15 LE
Funktionsdauer: ca. 37 Sekunden
Höhe/Breite/DRM: ca. 575(579)/310/190 mm
Gewicht: ca. 19,5 kg
Wurfweite: ca. 7-8 Meter

Besondere Merkmale

- Messingarmatur komplett vernickelt inklusive Sicherheitsventil
- durch das Hebelventil an der Löschpistole ist der Löschmittelstrahl-selbstschließend abstellbar und dosierbar.
- drehbare Löschpistole
- Hochleistungslöschpulver
- hohe Leistung und Zuverlässigkeit durch hochwertige Rohmaterialien
- **HEIMLICH** Feuerlösch器 entsprechen dem neuesten Stand der Technik